

Az élelmiszerek gyártása során alapvető fontosságú a technológiák alkalmazása és a higiéniai szabályok betartása. A Dal Cin S.p.A. tisztítószerek termékei garantálják a lemosási és fertőtlenítési műveletek hatékonyságát.

STERIline

... A GARANCIA

BIOXAN® DC

Perecetsav alapú tisztító-fertőtlenítő szer

Hatékony, széles hatásspektrumú antiszeptikum. A Gram pozitív és Gram negatív baktériumokra egyaránt hat: a Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus fajokra, valamint az élesztőkre (Saccharomyces cerevisiae, Candida mycoderma, stb.). Erős baktericid és bakteriosztatikus hatásának köszönhetően **BIOXAN DC**® alkalmazható szobahőmérsékletű vízzel, vagy langyos vízzel hígítva (legfeljebb 40°C-os). A felhasználás szokásos feltételei között a termék nem habzik, nem hagy foltot, vagy idegen szagot; rövid idő alatt lebomlik, nem hagy lúgos vagy szennyező nyomot. A **BIOXAN DC**® -t borászatokban és sörgyárakban használják erjesztő és tároló edények, lap-szűrők, dobszűrők, automata palackozó gépsorok, zárógépek és mikroszűrő rendszerek fertőtlenítésére. Nem maró hatású a saválló acéllal, polietilénnel, teflonnal, üveggel és üvegszerű anyagokkal szemben. Ne használja bronzon, gumin, horganyzott és réz felülteken.

ADAGOLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

Készítsen 0,2-1% vizes oldatot, a hatásidő 5 – 10 perc között változik aszerint, hogy langyos (legfeljebb 40°C-is) vagy hideg vizet használ. A kezelés végén lehetőleg steril vízzel öblítsen.

CSOMAGOLÁS

25 g-os erősített PE palack és 10 kg-os kanna.

DC/quattro

Négyértékű ammóniumsó-alapú tisztító-fertőtlenítő szer

Fertőtlenítő, tisztító és szagtalanító hatású, a **DC QUATTRO** fő összetevője, a négyértékű ammóniumsók felületaktív és baktericid tulajdonságának birtokában fejti ki. Hatékony az Escherichia coli-val, a Staphylococcus piogenes-szel és aureus-szal, valamint a Saccharomyces cerevisiae-vel szemben is. A **DC QUATTRO** ajánlott termék, falak, padozatok fertőtlenítésére, penész és beázások esetén is. Használják berendezések tisztítására és fertőtlenítésére is, a művelet végén fontos az alapos leöblítés.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS

A fertőtlenítő hatás érdekében hígítsa vízzel 0,1-0,5%-os töménységűre, spóraölő hatás elérésére 0,5-1%-osra. Használja közvetlen lemosásra, locsolással, feltöltéssel, szivaccsal, söprűvel való tisztításhoz... A megfelelő fertőtlenítéshez elegendő hatásidő 5 – 10 perc. A **DC QUATTRO** fertőtlenítő és szagtalanító hatásának maximális kihasználására néhány órával vagy nappal a használat után végezze el a végső öblítést; ahol a terméket az öblítéssel nem távolította el, ott csaknem korlátlan ideig aktív marad. Ne használja gumi, rész bronz és horganyzott felületeken, vagy ilyen alkatrészek jelenlétében.

CSOMAGOLÁS

1 literes palack, 20 literes kanná.

DICISAN SPECIAL

Aktív klór hatóanyagú, lúgos hordozóanyagú fertőtlenítő tisztítószer

Energikus tisztító- fertőtlenítő komplex termék, szagtalanító és fehéritő hatású, jelentős fellazító és áztató hatású a szennyezett felületeken, különleges felületaktív összetevőinek köszönhetően.

Fertőtlenítő hatását a nagy arányban felszabaduló aktív klórnak köszönheti (1% -os oldat – 650 ppm).

Folyékony, citromsárga színű, enyhe klórszagú. A **DICISAN SPECIAL** időben stabil, és vízzel bármilyen arányban keverhető. Bármilyen takarítási folyamatban alkalmazható, rutinszerű vagy alapos nagytakarításra, könnyen eltávolít minden szerves vagy elszíneződött maradványt, derítési maradványt vagy egyebet, azon kívül, hogy alaposan fertőtleníti: tartályokat, boros edényeket, berendezéseket, felszereléseket, csöveket, munkaterületeket, lefolyókat, és bármilyen más, szennyeződésnek, penészesedésnek, baktériumoknak, stb. kitett tárgyat.

A **DICISAN SPECIAL** a legjobban a bor- és söriparban, ecet- sajt-, olajgyártásban, konzerv- és általában az élelmiszeriparban alkalmazható, valamint az állattartó telepeken, az állatgyógyászati létesítményekben és egyéb területeken. Ne használja nitro festékeken, fenol gyantákon, alumíniumon és horganyzott felületeken.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS

Hígítsa vízben 0,5- 4% -os töménységűre, lehetőleg langyos vizet használva a termék hatásának fokozására. A **DICISAN SPECIAL** oldatot közvetlen mosás, locsolás, kefe vagy szivacs, stb. segítségével alkalmazza.

Minden művelet végén alapos öblítést kell végeznie klóros tisztítószer-maradványok eltávolítása érdekében.

CSOMAGOLÁS

1 literes palack, 20 literes kanna.

SPUMASAN DC

Közepesen lúgos habzó fertőtlenítő tisztítószer

Fertőtlenítő habzó tisztítószer, mely mindenféle felülethez ajánlott, főleg a függőlegesekhez, ahol nehéz a hosszabb (termék – felület) kontakt idő biztosítása.

A **SPUMASAN DC** egyedülálló termék, alkalmas a takarítás és fertőtlenítés gyakorlati szempontjainak megoldására, nagy az oldó- és diszpergáló hatása, mely higiénizáló, fertőtlenítő hatással párosul. Különösen ajánlott szerves lerakódások eltávolítására, helyiségek fertőtlenítésre és szagtalanításra, erjesztő berendezéseken, vágóhidakon, tej- és sajtüzemekben, állattartó telepeken a penészek eltávolítására. A **SPUMASAN DC** különleges jellemzője a tömör hab képzése, amely tartósan megtapad mindenféle felületen, a legkülönbözőbb anyagokon: fémen, műanyagon, műgyantán, mázas kerámián, üvegyantán, téglá- és cserépfelületeken, válaszfalakon, festett felületeken, biztosítva a legnehezebben hozzáférhető helyek elérését is. Ne használja fenolgyanta és alumínium felületen. Lehetőleg végezzen a termékkel kompatibilitási próbát az olyan felületeken, ahol réz, ón, vagy horganyzott alkatrészek találhatóak.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS

Juttassa megfelelő nyomás alatti szórókészülékkel a termék 3-5%-os vizes oldatát a tisztítani kívánt felületekre. Hagyja hatni a keletkezett habot 5 – 10 percig, majd gondosan öblítse le nyomás alatti tisztító berendezéssel. Amikor a tisztítószer koncentrációja 1% alá csökken, a hab azonnal eltűnik.

CSOMAGOLÁS

25 kg-os kanna.

SPUMACID DC

Savas habzó fertőtlenítő tisztítószer

A **SPUMACID DC** foszfor alapú savas habzó tisztítószer. Erős tisztító és vízkőoldó hatása lehetővé teszi a meszes lerakódások gyors eltávolítását az ellenálló mosható felületekről, mint pl. a kerámia, üveg, műgyanta és fenolgyanta, nemesacél, terrakotta és gres, ezen kívül eltávolítja a vízkövet és a meszes lerakódásokat és a borkövet. A savakkal szemben érzékeny felületeken, mint a horganyzott lemez, réz ötvözetek, fényezett és csiszolt acél, ajánlatos a tisztítás/fertőtlenítés előtt kipróbálni a termék kompatibilitását.

A **SPUMACID DC** gyorsan eltávolítja a felületekről az opálos bevonatot, ragyogó, higiénikus tisztaságot hagy maga után, ajánlott erjesztő berendezések, vágóhidak, tejüzemek, sajtüzemek, állattartó telepek tisztítására és fertőtlenítésére.

A söriparban széleskörűen alkalmazzák a „sörkő” leoldására az erjesztő és egyéb tartályokban. A tej- és sajtüzemekben, fagylalkészítő üzemekben a tejkő eltávolítására használják.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS

Juttassa megfelelő nyomás alatti szórókészülékkel a termék 3-5%-os vizes oldatát a tisztítani kívánt felületekre. Hagyja hatni a keletkezett habot 5 – 10 percig, majd gondosan öblítse le nyomás alatti tisztító berendezéssel. Amikor a tisztítószer koncentrációja 1% alá csökken, a hab azonnal eltűnik.

CSOMAGOLÁS

25 kg-os kanna.

Erőteljes és hatékony ...

SGROMMATORE LIQUIDO DC

Erősen lúgos folyékony vízkőoldó tisztítószer

Erősen lúgos folyékony vízkőoldó tisztítószer, a kádakban, tartályokban, hordókban lerakódott borkő, szűrők rácsairól, szűrőelemeiről a vízkő lerakódások gyors és maradéktalan eltávolítására ajánlott. Kiváló hűtő-, pasztöröző, sűrítő berendezések és csővezetékek tisztítására is. Ne használja alumínium, horganyzott, nitro- és fenolgyanta alapú festékek bevont felületek tisztítására.

ADAGOLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

A SGROMMATORE LIQUIDO DC terméket hígíthatja hideg vagy meleg vízzel, (meleg vízben a termék még aktívabb), és alkalmazza a tisztítandó felületre permetezéssel, feltöltéssel, vagy sugárban kijuttatva, makacsabb szennyeződések esetén kefével, szivaccsal segítve mechanikailag a tisztítást. A művelet végén alaposan öblítse le.

Különösen a következő esetekben ajánlott:

- boros edények, tartályok, kádak, szűrő- és palackozó berendezések, mosására 1 – 6%-os töménységben, feltöltve, sugárban, vagy gömb szórófejjel kijuttatva.
- Tartályok, sűrítő berendezések, szűrőelemek, hűtőberendezések, stb. vízkőtlenítésére, 3-9%-os töménységben, és feltöltéssel alkalmazva (akár 24 órán át), közvetlen mosással vagy sugárban kijuttatva.
- Különösen nehéz esetekben, vagy erősen tapadó szerves lerakódások esetén használjon 12 – 15 %-os töménységű oldatot, nagy nyomású sugárban kijuttatva, vagy kefét használva. A művelet végén alaposan öblítse le.

CSOMAGOLÁS:

15 – 25kg-os kanna

