


BENTOFLOT® DC



por alakú bentonit flotációhoz

A **BENTOFLOT® DC** bentonit kifejlesztése a tért hódító az élelmiszeripari flotációs technológia igényeit követve, azzal párhuzamosan történt.

Rendkívül finom, bézs színű por, melyből eltávolítottak minden inaktív, homokmaradványt, szemcsemérete 300 mesh körüli, ami nagy felülete révén kedvez a gáz mikrobuborékok megtapadásának.

A **BENTOFLOT® DC** kizárólag flotációs berendezésekben alkalmazható: a hagyományos derítésekben való alkalmazása (ülepítés) esetén azt tapasztalnánk, hogy nem, vagy csak igen kis mértékben ülepíti le a seprőt.

Ezen kívül a termék a vízben nagyon gyorsan reagál (keverés mellett 5 – 10 perc), hogy gyorsabb és könnyebb legyen a bentonit diszperzió folyamatos adagolása a flotáció során.

Felhasználás

A terméket a flotációs berendezések gyártóinak utasításai szerint kell alkalmazni. Általános szabályként a terméket vízben kell eloszlatni megfelelő (keverő berendezéssel ellátott) tartályban), néhány percet hagyva a tökéletesebb duzzadás érdekében. Ezután a terméket be lehet adagolni a flotálandó folyadékkal párhuzamosan.

Adagolás

40-100 g/hl, igénytől és a must vagy gyümölcslé típusától függően. A botritisszel fertőzött szőlőből származó must esetén érdemes növelni az adagot, akár a javasolt felső határ fölé is.

Csomagolás

25 kg-os papír zsák.